

neoflex a rodillo

revestimiento símil piedra parís



Flexible e impermeable | Economiza costos de materiales y mano de obra | Adaptable a cualquier estilo arquitectónico | Alta resistencia a los cambios climáticos | Uso Interior y exterior



NEOFLEX PIEDRA PARÍS A RODILLO es la nueva versión del tradicional revestimiento texturado que permite una aplicación mas rápida y sencilla, logrando otro efecto de terminación.

USOS

INTERIOR | EXTERIOR. Ideal para renovar todo tipo de fachadas

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES |

La superficie a tratar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, hongos, pintura vieja descascarada, floja o ampollada, libre de óxido y de alcalinidad. Controlar que las paredes estén totalmente niveladas y retirar todo tipo de material que se encuentre sobre el plano de trabajo, dado que el revestimiento copia la superficie de base.

FORMA DE APLICACIÓN |

Aplicar *Anclaflex recubrimiento base* según el color elegido y dejar secar. Antes de aplicar NEOFLEX A RODILLO mezclar bien el contenido del envase, aplicando paños completos, con el fin de evitar empalmes o solapamientos. En el caso de envases con diferente lote, mezclar entre sí para homogeneizar el producto.

Luego de la aplicación de *Anclaflex Recubrimiento base*, diluir NEOFLEX A RODILLO con un máximo de 20% de agua en volúmen hasta obtener la viscosidad de aplicación.

aplicación



Realizar pasadas cortas y cruzadas cubriendo 0.25 m² (0.50cm x 0.50cm) aprox., con el fin de tener una superficie homogénea y pareja, cargar el rodillo y aplicar una pasada en forma vertical y otra horizontal, luego sin cargar el rodillo, volver a repasar en ambos sentidos para unificar la superficie y textura, una vez realizado este proceso seguir con el siguiente tramo. Dejar transcurrir de 4 a 6 hs y aplicar la 2^{da} y 3^{er} mano, siguiendo las indicaciones antes descriptas.

* los 4 tonos de línea llevan *RECUBRIMIENTO BASE ANCLAFLEX*

Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra

PRECAUCIONES | Almacenar en lugar fresco y seco | De ser necesario utilizar más de un envase, aconsejamos mezclar siempre sus contenidos | No aplicar en exteriores con riesgo inminente de lluvia ni cuando el sol incida directamente sobre la superficie | Aplicar con un rango de temperaturas no inferior a 5°C ni superior a los 40°C | Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase | No apilar más de 3 baldes | No almacenar a la intemperie ni expuesto directo a la luz solar o heladas.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera del alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar en ambientes ventilados | Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar elementos de protección personal (guantes, lentes, etc.)

tiempo de secado

4 a 6 hs entre manos
5 a 7 días secado final

LOS PLAZOS PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA.

rendimiento

0.45 kg/m² por mano
1.4 kg/m² esquema terminado

CONSUMO TEÓRICO APROXIMADO SEGÚN ABSORCIÓN Y RUGOSIDAD DEL SUSTRATO.

colores

4 colores de línea
Saint Germain, Boulevard,
Honoré y Stone White



manos

3 manos

herramientas

Rodillo pelo corto a mediano
 Elementos de protección personal
(BARBIJO, GUANTES, ANTEOJOS DE SEGURIDAD, ETC.)

presentación

 **6** KILOS BALDE | **30** KILOS BALDE | **250** KILOS TAMBOR

Colores y texturas |



LOTUS EFFECT | PROPIEDAD HIDROREPELENTE QUE POSEEN LOS REVESTIMIENTOS FORMULADOS CON ADITIVOS ESPECÍFICOS, QUE LE CONFIEREN MAYOR RESISTENCIA AL AGUA.



PRIMEROS AUXILIOS | En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica. **Centro nacional de intoxicaciones:** 0800-333-0160 | **centro de intoxicaciones del hospital posadas:** 011-4658-7777 | **Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez:** (011) 4962-6666/2247 | **Córdoba:** (0351) 421-5400/422-2039 | **La Plata:** (0221) 451-5555 | **Rosario:** (0241) 448-0202

Nota: LAS PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES DE USO DE ESTE PRODUCTO DEBEN SER RESPETADAS CON EXACTITUD. RAPSA S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR EL USO INDEBIDO DEL MISMO. EL COMPORTAMIENTO ADECUADO DEL PRODUCTO DEPENDERÁ DE LA FORMA DE APLICACIÓN, FACTORES METEOROLÓGICOS Y OTROS FACTORES EXTERNOS FUERA DEL CONTROL DE RAPSA S.A. LA GARANTÍA SE EXTIENDE SOLO A LAS PROPIEDADES INTRÍNECAS DEL PRODUCTO SUMINISTRADO.

